

Konstruktionsgrenzwerte

AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORES

				Konstruktionsgrenzwerte							
				Einzelanlage				Gruppenanlage			
Typ	Lamellenbreite (mm)	Bedienung	Seitenführung	Breite		Höhe	Fläche	Breite		Höhe	Fläche
				min. (cm)	max. (cm)	max. (cm)	max. (m ²)	max. (cm)	max. (cm)	max. (m ²)	
EL 50 AF	50	Motor	Seil	60	400	400	16	800	400	20	
K 50 AF	50	Kurbel	Seil	60	400	400	12	800	400	16	
EL 60 A	60	Motor	Seil	60	500	450	16	1000	450	20	
EL 60 AN	60	Motor	Seil	99	220	275	6	-	-	-	
EL 60 AF	60 flexibel	Motor	Seil	60	500	400	16	1000	400	20	
EL 60 AFN	60 flexibel	Motor	Seil	99	220	275	6	-	-	-	
K 60 A	60	Kurbel	Seil	60	500	450	12	1000	450	12	
K 60 AF	60 flexibel	Kurbel	Seil	60	500	400	12	1000	400	12	
EL 60 AS	60	Motor	Standardschienen	60	500	400	16	1000	400	20	
EL 60 ASN	60	Motor	Standardschienen	99	220	275	6	-	-	-	
EL 60 ASF	60 flexibel	Motor	Standardschienen	60	300	400	12	1000	400	20	
K 60 AS	60	Kurbel	Standardschienen	60	500	400	12	1000	400	12	
K 60 ASF	60 flexibel	Kurbel	Standardschienen	60	300	400	12	900	400	12	
EL 60 ASC	60	Motor	Klick	80	350	400	12	-	-	-	
EL 60 ASCF	60 flexibel	Motor	Klick	80	350	400	12	-	-	-	
EL 60 ASS	60	Motor	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	20	
EL 60 ASSF	60 flexibel	Motor	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	20	
K 60 ASS	60	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	12	
K 60 ASSF	60 flexibel	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	12	
EL 60 ASK	60	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	500	400	16	1000	400	20	
EL 60 ASKN	60	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	99	220	275	6	-	-	-	
EL 60 ASKF	60 flexibel	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	300	400	12	1000	400	12	
K 60 ASK	60	Kurbel	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	500	400	12	1000	400	12	
K 60 ASKF	60 flexibel	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	400	12	1000	400	12	
EL 80 A	80	Motor	Seil	60	500	450	16	1000	450	20	
EL 80 AN	80	Motor	Seil	99	220	275	6	-	-	-	
EL 80 AF	80 flexibel	Motor	Seil	60	500	400	16	1000	400	20	
EL 80 AFN	80 flexibel	Motor	Seil	99	220	275	6	-	-	-	
K 80 A	80	Kurbel	Seil	60	500	450	12	1000	450	12	
K 80 AF	80 flexibel	Kurbel	Seil	60	500	400	12	1000	400	12	
EL 80 AS	80	Motor	Standardschienen	60	500	400	16	1000	400	20	
EL 80 ASN	80	Motor	Standardschienen	99	220	275	6	-	-	-	
EL 80 ASF	80 flexibel	Motor	Standardschienen	60	300	400	12	1000	400	20	

Typ	Lamellenbreite (mm)	Bedienung	Seitenführung	Konstruktionsgrenzwerte						
				Einzelanlage			Gruppenanlage			
				Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m ²)	Breite max. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m ²)
K 80 AS	80	Kurbel	Standardschienen	60	500	400	12	1000	400	12
K 80 ASF	80 flexibel	Kurbel	Standardschienen	60	300	400	12	1000	400	12
EL 80 ASC	80	Motor	Klick	80	350	400	12	-	-	-
EL 80 ASCF	80 flexibel	Motor	Klick	80	350	400	12	-	-	-
EL 80 ASS	80	Motor	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	20
EL 80 ASSF	80 flexibel	Motor	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	20
K 80 ASS	80	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	12
K 80 ASSF	80 flexibel	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	12
EL 80 ASK	80	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	500	400	16	1000	400	20
EL 80 ASKW	80	Motor	??????	??	??	??	??	-	-	-
EL 80 ASKN	80	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	99	220	275	6	-	-	-
EL 80 ASKF	80 flexibel	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	300	400	12	1000	400	20
K 80 ASK	80	Kurbel	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	500	400	12	1000	400	12
K 80 ASKF	80 flexibel	Kurbel	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	300	400	12	1000	400	12
EL 88 AS	88	Motor	Standardschienen	60	400	400	12	1000	400	16
K 88 AS	88	Kurbel	Standardschienen	60	400	400	10	1000	400	10
EL 88 ASC	88	Motor	Klick	80	350	400	12	-	-	-
EL 88 ASS	88	Motor	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	16
K 88 ASS	88	Kurbel	Aufsteck-Führungsschienen	60	300	250	7	1000	250	10
EL 88 ASK	88	Motor	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	400	400	12	1000	400	16
K 88 ASK	88	Kurbel	Führung mit Klemmhaltern montiert	60	400	400	10	1000	400	10
ELV 88 AS	88	Motor	Standardschienen	60	300	350	10	-	-	-
EL 100 AF	100 flexibel	Motor	Seil	60	440	400	16	1000	400	20
K 100 AF	100 flexibel	Kurbel	Seil	60	440	400	12	1000	400	12