

# Pakethöhentabelle in mm

Stand: Juli 2016

Raffstore- höhe	Lamellenbreite											Raffstore- höhe	
	50 mm	60 mm			80 mm				88 mm		100 mm flexibel		
		gebördelt	flexibel		versetzte Stzg.*	Keder	flexibel		ELV				
		Seil	Schiene					Seil		Schiene			
1.000	127	183	142	164	173	150	183	133	153	170	200	130	1.000
1.100	130	192	147	169	179	154	190	138	156	174	207	132	1.100
1.200	132	200	151	171	185	159	197	142	159	178	214	134	1.200
1.300	135	208	155	173	191	163	204	146	163	182	221	136	1.300
1.400	137	215	160	175	197	168	211	150	169	186	228	138	1.400
1.500	140	222	164	177	202	173	217	155	174	190	235	140	1.500
1.600	142	230	168	179	209	179	225	160	176	196	242	142	1.600
1.700	145	237	172	181	215	185	232	163	180	202	249	144	1.700
1.800	147	245	176	183	222	190	240	166	183	208	256	146	1.800
1.900	150	253	180	185	228	195	247	169	186	214	263	148	1.900
2.000	152	260	185	201	234	201	254	172	189	230	270	150	2.000
2.100	155	268	188	207	240	207	261	175	194	237	277	152	2.100
2.200	157	276	192	218	246	213	268	178	199	244	284	154	2.200
2.300	160	283	196	224	252	219	275	180	201	251	291	156	2.300
2.400	162	290	200	230	258	225	282	183	204	258	298	158	2.400
2.500	165	297	205	236	263	230	288	185	211	265	305	160	2.500
2.600	167	305	209	238	270	234	296	188	216	272	312	162	2.600
2.700	170	313	214	244	276	239	303	190	219	279	319	164	2.700
2.800	172	325	217	246	282	244	310	193	224	286	326	166	2.800
2.900	175	333	221	255	288	248	317	195	227	293	333	168	2.900
3.000	177	340	225	260	294	253	324	197	232	300	340	170	3.000
3.100	180	348	229	262	300	258	331	200	235	307	347	172	3.100
3.200	183	356	232	266	306	262	338	202	238	314	354	174	3.200
3.300	186	364	236	270	312	267	345	205	243	321	361	176	3.300
3.400	189	372	239	274	318	272	352	208	246	328	368	178	3.400
3.500	192	380	242	277	324	277	359	210	250	335	375	180	3.500
3.600	195	388	245	281	330	282	366	213	256	342	x	182	3.600
3.700	198	396	248	285	336	286	373	215	259	349	x	184	3.700
3.800	201	404	250	288	342	291	380	218	261	356	x	186	3.800
3.900	204	412	253	292	348	295	387	220	264	363	x	188	3.900
4.000	207	420	256	296	354	300	394	222	267	370	x	190	4.000
4.100	x	428	x	x	361	305	402	x	x	x	x	x	4.100
4.200	x	436	x	x	368	310	410	x	x	x	x	x	4.200
4.300	x	444	x	x	375	314	418	x	x	x	x	x	4.300
4.400	x	452	x	x	381	319	425	x	x	x	x	x	4.400
4.500	x	460	x	x	387	324	432	x	x	x	x	x	4.500
4.600	x	468	x	x	393	329	439	x	x	x	x	x	4.600
4.700	x	476	x	x	398	334	445	x	x	x	x	x	4.700
4.800	x	484	x	x	403	338	451	x	x	x	x	x	4.800
4.900	x	492	x	x	408	343	457	x	x	x	x	x	4.900
5.000	x	500	x	x	413	348	463	x	x	x	x	x	5.000

**Achtung:** Bei Kurbelanlagen beträgt die Pakethöhe -10mm !

### Hinweise zur Pakethöhe:

- (1) Pakethöhen sind ca.-Werte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.
- (2) Wir empfehlen für Blendenhöhen einen Zuschlag von 20 mm auf die Pakethöhe.
- (3) Bei Verbundraffstoren über einer Breite von 1.800 mm wird eine verstärkte Unterschiene zum Einsatz gebracht.  
Hierfür sind nochmals 20 mm zur Pakethöhe hinzuzurechnen.
- (4) Bei der Option ASK mit Auf- & Zwischenständerung sind 15 mm zum Paket hinzuzurechnen.
- (5) Alle Fluchtraffsysteme bedingen einen Zuschlag von 20 mm auf die Pakethöhe.
- (6) Bei der Option: Unterschiene nach unten offen ( auch ASC) sind zur Pakethöhe 10 mm hinzuzurechnen.
- (7\*) Bei der vesezten Stanzung ist das Paket konstruktionsbedingt 10mm breiter