

Pakethöhe

AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORES

Raffstorehöhe einschl. Ober- schienehalter (mm)	50-mm- Lamellen	60-mm- Lamellen	60-mm-Lamellen flexibel (mit Führungsöse)		80L-mm- Lamellen	80-mm-Lamellen flexibel		88-mm- Lamellen	88-mm- Lamellen (Zugband in Führungs- schiene)	88-mm-Lamellen (Zugband in Führungsschie- nen), extrastabile Unterschiene	100 mm flexibel (mit Führungsöse)
			Seil	Schiene		Seil	Schiene				
1000	127	183	142	164	150	123	143	170	200	220	130
1100	130	192	147	169	154	128	146	174	207	227	132
1200	132	200	151	171	159	132	149	178	214	234	134
1300	135	208	155	173	163	136	153	182	221	241	136
1400	137	215	160	175	168	140	159	186	228	248	138
1500	140	222	164	177	173	145	164	190	235	255	140
1600	142	230	168	179	179	150	166	196	242	262	142
1700	145	237	172	181	185	153	170	202	249	269	144
1800	147	245	176	183	190	156	173	208		276	146
1900	150	253	180	185	195	159	176	214		283	148
2000	152	260	185	201	201	162	179	230		290	150
2100	155	268	188	207	207	165	184	237		297	152
2200	157	276	192	218	213	168	189	244		304	154
2300	160	283	196	224	219	170	191	251		311	156
2400	162	290	200	230	225	173	194	258		318	158
2500	165	297	205	236	230	175	201	265		325	160
2600	167	305	209	238	234	178	206	272		332	162
2700	170	313	214	244	239	180	209	279		339	164
2800	172	325	217	246	244	183	214	286		346	166
2900	175	333	221	255	248	185	217	293		353	168
3000	177	340	225	260	253	187	222	300		360	170
3100	180	348	229	262	258	190	225	307		367	172
3200	183	356	232	266	262	192	228	314		374	174
3300	186	364	236	270	267	195	233	321		381	176
3400	189	372	239	274	272	198	236	328		388	178
3500	192	380	242	277	277	200	240	335		395	180
3600	195	388	245	281	282	203	246	342			182
3700	198	396	248	285	286	205	249	349			184
3800	201	404	250	288	291	208	251	356			186
3900	204	412	253	292	295	210	254	363			188
4000	207	420	256	296	300	212	257	370			190
4100		428			305						
4200		436			310						
4300		444			314						
4400		452			319						
4500		460			324						

Pakethöhen sind ca.-Werte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen

- Bei **Kurbelantrieb** beträgt die Pakethöhe 10 mm weniger.
- Bei der Option **ASK mit Auf- & Zwischenständerung** beträgt die Pakethöhe 15 mm mehr.
- Bei **Flucht-Raffsysteme** beträgt die Pakethöhe 20 mm mehr.
- Bei **Oberschiene nach unten offen** beträgt die Pakethöhe 10 mm mehr (auch ASC).

Wir empfehlen für Blendenhöhen einen Zuschlag von 20 mm auf die Pakethöhe.